



Sigurnosno tehnički list

Stranica : 1 / 4

Revidirano izdanje br. : 1

Revidirano izdanje : 7 / 9 / 2007

Zamjenjuje : 0 / 0 / 0

AZOIDRO 1/2/4/5**252**

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I PROIZVOĐACA / DOBAVLJACA

Naziv proizvoda : AZOIDRO 1/2/4/5
Uporaba : Industrijski
Proizvodac/dobavljač : KISIKANA
Stjepana i Antuna Radica 17
44000 Sisak Croatia
Broj telefona službe za interventna stanja : +385 (0)44 534852
e-mail adresa kompetentne osobe odgovorne za sigurnosno tehnički list: : msds@sol.it

2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

Identifikacija opasnosti : u visokim koncentracijama može uzrokovati gušenje. stlačeni plin.

3. SASTAV/PODACI O SASTJJCIMA

Tvar/Pripravak : Pripravak
Sastojci : *****

		CAS broj	EC broj	EC Annex	Klasifikacija
Hydrogen	: <= 5 %	1333-74-0	215-605-7	001-001-00-9	F+; R12
Dušik	: >= 95 %	7727-37-9	231-783-9	----	

4. MJERE PRVE POMOCI

Mjere prve pomoci

- Nakon udisanja** : u visokim koncentracijama može izazvati gušenje. Simptomi mogu uključiti gubitak pokretljivosti/svijesti. Unesrećeni ne mora biti svjestan gušenja. Iznijeti unesrećenu osobu iz kontaminiranog područja noseći samostalni uređaj za disanje. Unesrećenog utopeliti i omogućiti mu mirovanje. Pozvati liječnika. U slučaju prestanka disanja primjeniti umjetno disanje.
- Nakon gutanja** : gutanje se ne smatra potencijalnim načinom izlaganja.



Sigurnosno tehnicki list

Stranica : 2 / 4

Revidirano izdanje br. : 1

Revidirano izdanje : 7 / 9 / 2007

Zamjenjuje : 0 / 0 / 0

AZOIDRO 1/2/4/5

252

5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

- Razred zapaljivosti** : nije zapaljivo.
- Specificne opasnosti** : izlaganje vatri može uzrokovati puknuće/eksploziju spremnika.
- Sredstva za gašenje požara**
- Pogodna sredstva za gašenje požara** : mogu se upotrijebiti sva poznata sredstva gašenja.
- Posebne metode** : po mogućnosti zaustaviti istjecanje proizvoda.
maknuti se od spremnika i hladiti vodom iz sigurnog područja.
- Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca** : u zatvorenim prostorima nositi samostalni uređaj za disanje.

6. MJERE KOD SLUCAJNOG ISPUŠTANJA

- Osobne mjere opreza** : evakuirati područje.

osigurati odgovarajuće prozračivanje.

nositi samostalni uređaj za disanje prilikom ulaska u područje osim ako je dokazano da zrak nije kontaminiran.
- Mjere spriječavanja učinaka na okoliš** : pokušati zaustaviti ispuštanje.
- Nacin čišćenja** : Prozračivati prostor.

7. RUKOVANJE I SLADISTENJE

- Skladištenje** : Čuvati spremnik pri temperaturi ispod 50 °C na dobro zračenom području
- Rukovanje** : Ventile otvarati polako kako bi se spriječio hidraulički udar.
Povrat vode u spremnik mora biti spriječen.
Spriječiti povratak sadržaja u spremnik.
Koristiti samo opremu sa odgovarajućim tehničkim podacima koja je kompatibilna sa tim proizvodom, te sa kompatibilnim ulaznim tlakom i temperaturom. Ukoliko postoji nedoumica kontaktirati dobavljača.
Pozvati se na dobavljačeve upute o rukovanju sa spremnikom.

8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA

- Osobna zaštita** : Osigurati odgovarajuće prozračivanje.

9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

- Fizikalno stanje pri 20 °C** : stlačeni plin.
- Boja** : Bez boje.
- Miris** : Bez mirisa.
- Relativna gustoca, plin (zrak=1)** : Slicno zraku.



Sigurnosno tehnicki list

Stranica : 3 / 4

Revidirano izdanje br. : 1

Revidirano izdanje : 7 / 9 / 2007

Zamjenjuje : 0 / 0 / 0

AZOIDRO 1/2/4/5**252**

11. PODACI O TOKSICNOSTI

Podaci o toksicnosti : Nisu poznati toksikološki učinci ovog proizvoda.

12. EKOLOŠKI PODACI

Podaci o ucincima na ekologiju : Nisu poznati negativni ekološki učinci.

Ucinak na ozonski omotac : Nema.

13. POSTUPANJE S OTPADOM

Opcenito : Ne ispuštati na mjestu gdje akumulacija predstavlja opasnost.
Kontaktirati dobavljača ako se zahtjevaju smjernice.

Nacin postupanja s otpadom : Prilikom stavljanja boca u rashod, obratiti se proizvođaču/dobavljaču za informacije o recikliranju.

14. PODACI O PRIJEVOZU

UN broj : 1956

H.I. Broj : 20

ADR/RID

Puni naziv robe : KOMPRIMIRANI PLIN (Dušik, Hydrogen)

- ADR klasa : 2

- ADR/RID klasifikacijski broj : 1 A

Ostale informacije o prijevozu : - izbjegavati prijevoz u vozilima koja nemaju odvojen teretni prostor od kabine vozača.
- Obučiti vozača o potencijalnom riziku tereta i o interventnom postupanju u slučaju nezgode ili hitnoće.
- Prije transporta spremnika sa tim proizvodom:
- osigurati da su spremnici čvrsto zatvoreni
- osigurati da je ventil na boci zatvoren i da ne propušta.
- osigurati da je zaštitna čelična kapa na boci dobro pričvršćena
- osigurati da je sigurnosna naprava na ventilu (ukoliko postoji) ispravno pričvršćena
- Osigurati odgovarajuću ventilaciju.
- Osigurati sukladnost sa primjenjivom regulativom.


15. PODACI O PROPISIMA

EC oznaka : nije klasificiran kao opasna tvar/pripravak.

Oznake : *****

Oznake upozorenja : *****

Oznake obavijesti : *****

	Sigurnosno tehnicki list	Stranica : 4 / 4
		Revidirano izdanje br. : 1
		Revidirano izdanje : 7 / 9 / 2007
		Zamjenjuje : 0 / 0 / 0
AZOIDRO 1/2/4/5		252

16. OSTALI PODACI

- Preporuka za obuku** : Zagušljivac u visokim koncentracijama čuvati spremnik na dobro prozračenom mjestu. ne udisati plin. Tijekom obuke operatera potrebno je naglasiti rizik od gušenja koji se često previđa. posuda pod tlakom. Osigurati poštivanje nacionalne i lokalne regulative.
- Biljeska** : ovaj sigurnosno tehnicki list je formuliran sukladno odgovarajućoj europskoj direktivi i primjenjuje se u svim zemljama koje su prevele tu direktivu u njihove nacionalne zakone.
- IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI** : Prije uporabe ovog proizvoda u bilo kojem novom procesu ili eksperimentu, provesti studiju kompatibilnosti i sigurnosti materijala. Podaci dani u ovom dokumentu se smatraju točnima u vrijeme izdavanja ovog lista. Iako je posebna briga posvećena izradi ovog dokumenta, ne snosimo odgovornost za eventualno nastale ozljede ili štete rezultirane korištenjem istog.